

KALISTA

OPERATIVE







A richiesta Normativa europea EN 1335 - classe A DL81



CARATTERISTICHE TECNICHE

technical features
caractéristiques techniques
ficha tecnica

	IT	EN	FR	ES
SEDILE seat assise asiento	Polipropilene rinforzato	Reinforced polypropylene	Polypropylène renforce'	Polipropileno reforzado
SCHIENALE backrest dossier respaldo	Polipropilene rinforzato	Reinforced polypropylene	Polypropylène renforce'	Polipropileno reforzado
SUPPORTO SCHIENALE backrest support support dossier soporte del respaldo	In nylon, regolabile in altezza sistema "up-down"	Nylon, height-adjustable by up-down system	Nylon, réglable en hauteur par système up-down	En nylon, regulable en altura con sistema "up-down"
IMBOTTITURA padding rembourrage acolchado	Poliuretano espanso flessibile sedile schiumato a freddo spessore 5 cm, densita' 55 rc Schienale spessore 4 cm, densita' 30 RC	High-resiliency cold foam seat 5 cm thick, density 55 rc backrest 4 cm thick , density 30 rc	Polyuréthane ecume' a froid épaisseur assise 5 cm, densité' 55 rc. Epaisseur dossier 4 cm, densité' 30 rc	Espuma en poliuretano en frio asiento, espesor 5 cm, densidad 55 rc. Respaldo espesor 4 cm, densidad 30 rc
BRACCIOLI armrests: accoudoirs apoyabrazos:	Regolabili in altezza, in alluminio lucidato o in nylon con pad in polipropilene scorrevole	Height-adjustable in polished aluminum or nylon with sliding polypropylene pad	Réglables en hauteur, aluminium poli ou nylon, manchettes polypropylène avec translation avant-arrière	Regulables en altura, aluminio pulido o nylon, pad en polipropileno con desplazamiento longitudinal
MECCANISMO mechanism mécanisme mecanismo	Sincro autopesante multi-block con sistema anti-shock e traslatore sedile	Multi-block self weighing syncro with shock-proof device and seat slider	Synchro auto pesant multi-block, anti retour de securite' et translation de l'assise	Sincron auto-pesante multi-block con sistema anti-shock y desplazamiento longitudinal del asiento
ELEVAZIONE height adjustment réglage en hauteur elevacion	Pompa a gas (Certificata UNI 9084)	Gas pump (UNI9084 Certified)	Vérin à gaz (Certifié UNI9084)	Piston a gas (UNI9084 Certificado)
RUOTE castors roulettes ruedas	Ø 50 in poliammide (AR8)	Polyamide Ø 50 mm (AR8)	Polyamide Ø 50mm (AR8)	En poliamida Ø 50 mm (AR8)
BASE GIREVOLE swivel base base giratoire version giratoria	In alluminio lucido (B34) o in nylon (B36)	Polished aluminum (B34) or nylon (B36)	Aluminium poli (B34) ou nylon (B36)	Base de aluminio pulido (B34) o base nylon piramidal (B36)

MISURE	CODICE ART.	DESCRIZIONE
 <p> ↑↓ 101-108 ↔ 49 ↗ 70 </p>	P800 D	<p>Poltrona operativa con schienale regolabile in altezza up-down, movimento sincronizzato autopesante con antishock e traslatore sedile, base nylon</p> <p><i>Task syncro armchair, sliding seat, nylon base</i></p>
 <p> ↑↓ 101-108 ↔ 49 ↗ 70 </p>	C800 D	<p>Poltrona operativa con schienale regolabile in altezza up-down, movimento sincronizzato autopesante con antishock e traslatore sedile, base alluminio</p> <p><i>Task syncro armchair, sliding seat, aluminum base</i></p>
	BRN800	<p>Coppia braccioli in nylon regolabili in altezza con pad in polipropilene scorrevole</p> <p><i>Pair of height-adjustable nylon armrests</i></p>
	BRC800	<p>Coppia braccioli in alluminio regolabili in altezza con pad in polipropilene scorrevole</p> <p><i>Pair of height-adjustable aluminum armrests</i></p>